

**500019**

**GRIPSOL ROUGE E.15mm 500mmx500mm SEC SANS  
PRESENCE D'HUILE**

Le GRIPSOL® supprime les vibrations engendrées par une machine, tout en l'isolant de son environnement extérieur.



**NUANCIER DE COULEUR**

R

**CARACTÉRISTIQUES**

**Ref racine :** 500019\*

**Couleurs principales :** rouge

**Environnement :** Sec sans présence d'huile

**Matière :** SBR

**Format :** Plaque

**Mode de pose :** Auto-scellant

**Type de produit :** Anti-vibratoire

**Charge acceptable (kg/cm<sup>2</sup>) :** 8 à 15

**Type de protection :** Protection antivibratoire

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

**Poids net (kg) :** 4.3

**Fréquence propre (Hz) :** 9 à 18

**Allongement (%) :** 457

**Contrainte de compression à 10% (kg/cm<sup>2</sup>) :** 2

**Contrainte de compression à 20% (kg/cm<sup>2</sup>) :** 10.8

**Faiblesse chimique :** Ammoniaque, Acétone, Ether, Diesel, Benzène, Méthyléthylcétone, Chlore, Essence, Huiles végétales, Huiles hydrauliques, Huiles minérales, Huiles de graissage, Méthyléthylcétone

**Résistance :** éthylène glycol, H<sub>2</sub>O



## DÉCLINAISONS :

Référence	Désignation Divalto	EAN	Couleur
500019	GRIPSOL ROUGE E.15mm 500mmx500mm SEC SANS PRESENCE D'HUILE	3664336000157	Rouge

## CONDITIONNEMENT

Référence	PCB	Unité
500019	5	Pièce

## LOGISTIQUE

Pays d'origine	Code douanier	Poids brut (kg)	Type de conditionnement
France	40021990	4.73	Carton 520 x 80 x 520 mm

### DOMAINES D'UTILISATION

Industrie, Génie climatique

WATTRECYCLE : NON

NATURE PRODUIT : PLAQUES  
ANTIVIBRATILES

### USAGE



Intérieur



Extérieur