


APPUISOL FRETTES

501454**APPUISOL FRETTE ACIER E.20mm 250mmx250mm**

Spécialement conçus pour la construction, les APPUISOL® se positionnent sur corbeau dans le gros oeuvre pour désolidariser et supprimer les liaisons des parties indépendantes des constructions.

NUANCIER DE COULEUR

N



CARACTÉRISTIQUES

Ref racine : 501454*

Couleurs principales : noir

Matière : POLYCHLOROPRENE

Type de produit : Appuisol

Température d'utilisation (°C) : -30 à 80

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids net (kg) : 1.85

Fréquence propre (Hz) : 10 à 22


Densité : 1300 kg/m³

Allongement (%) : 405

Contrainte de compression à 10% (kg/cm²) : 86

Faiblesse chimique : Pétrole, Ether, Huiles hydrauliques, Benzène, Méthyléthylcétone, Chlore, Essence

Résistance produits chimiques : éthylène glycol, Hydroxyde de sodium (soude caustique)



DIMENSIONS

Dimensions (L*I*H en mm) : 250 X 250 X 20

Épaisseur (mm) : 20

Largeur (mm) : 250


Longueur (mm) : 250

DÉCLINAISONS :

Référence	Désignation Divalto	EAN	Couleur
501454	APPUISOL FRETTE ACIER E.20mm 250mmx250mm	3664336030987	Noir

CONDITIONNEMENT

Référence	PCB	Unité
501454	5	Pièce



LOGISTIQUE

Pays d'origine	Code douanier	Poids brut (kg)	Type de conditionnement
France	40169991	2.035	Carton le plus adapté

DOMAINES D'UTILISATION

Construction, Tous types d'établissements

WATTRECYCLE : NON

NATURE PRODUIT :
DESOLIDARISATION DE LA
STRUCTURE

USAGE



Intérieur



Extérieur