

601382

BUTEE LINEAIRE EN DELTA 60mm x 75mm L.2500mm

La butée linéaire en delta protège les murs, les sols ou équivalents des chocs.



NUANCIER DE COULEUR



CARACTÉRISTIQUES

Ref racine : 601382

Couleurs principales : blanc , gris , jaune , noir

Environnement : Intérieur, Extérieur

Matière : SEBS

Mode de pose : À fixer

Liste des produits associés : 601390

Type de produit : Butée linéaire

Température d'utilisation (°C) : -50 à +110

Type de protection : Protection linéaire

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids net (kg) : 5.4

Faiblesse chimique : Acétone, Chlore, Ether, Huiles végétales, Huiles de graissage, Hydroxyde de sodium (soude caustique)

Résistance produits chimique : Eau de mer, Essence, Ethylène glycol, Huiles hydrauliques, Huiles minérales



Position des
pré-perçages
(option payante)

Tous nos ouvrages grâce aux conseils fournis

DIMENSIONS

Dimensions (L*I*H en mm) : 2500 X 75 X 60

Hauteur (mm) : 60

Largeur (mm) : 75

Longueur (mm) : 2500

DÉCLINAISONS :

Référence	Désignation Divalto	EAN	Couleur
601382B	BUTEE LINEAIRE EN DELTA 60mm x 75mm L.2500mm BLANC	3664336013072	Blanc
601382G	BUTEE LINEAIRE EN DELTA 60mm x 75mm L.2500mm GRIS	3664336013096	Gris
601382J	BUTEE LINEAIRE EN DELTA 60mm x 75mm L.2500mm JAUNE	3664336013102	Jaune
601382N	BUTEE LINEAIRE EN DELTA 60mm x 75mm L.2500mm NOIR	3664336013119	Noir

CONDITIONNEMENT

Référence	PCB	Unité
601382B	2	Pièce
601382G	2	Pièce
601382J	2	Pièce
601382N	2	Pièce

LOGISTIQUE

Pays d'origine	Code douanier	Poids brut (kg)	Type de conditionnement
France	39029010	5.94	Carton le plus adapté

DOMAINES D'UTILISATION

Maintenance et protection de
Bâtiments

WATTRECYCLE : OUI

NATURE PRODUIT :
PROTECTION DES
ÉQUIPEMENTS

USAGE



Intérieur



Extérieur