FICHE TECHNIQUE

-

PROTECTION DES BATIMENTS

POTEAU DE PROTECTION

601502

POTEAU DE PROTECTION PARGOM D260mm H.1500mm

Le poteau de protection PARGOM® est recommandé pour le balisage et la protection des zones sensibles (bases de piliers, angles de machines, portes sectionnelles, murs contre les chocs des engins de manutention).

NUANCIER DE COULEUR

CARACTÉRISTIQUES

Ref racine : 601502
Couleurs principales : jaune/noir, blanc/rouge
Matière : SEBS
Mode de pose : À fixer
Liste des produits associés : 500226/1
Composants produit : Poteau support + semelle souple + 7 disques de protection
Type de protection : Poteau de Protection

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids net (kg) : 4.1
Faiblesse chimique : Acétone, Chlore, Ether, Huiles végétales, Huiles de graissage, Hydroxyde de sodium (soude caustique)
Résistance produits chimique : Eau de mer, Essence, Ethylène glycol, Huiles hydrauliques, Huiles minérales

Dimensions de la platine : 250 x 250 mm
Kit de fixation 500226/1

DÉCLINAISONS :

Référence	Désignation Divalto	EAN	Couleur
601502R	POTEAU DE PROTECTION PARGOM D260mm H.1500mm BLANC/ROUGE	3664336015441	Blanc/Rouge
601502J	POTEAU DE PROTECTION PARGOM D260mm H.1500mm NOIR/JAUNE	3664336015434	Noir/Jaune

CONDITIONNEMENT

Référence	PCB	Unité
601502R	2	Pièce
601502J	2	Pièce



LOGISTIQUE

Pays d'origine	Code douanier	Poids brut (kg)	Type de conditionnement
France	39029010	4.51	Carton le plus adapté

DOMAINES D'UTILISATION

Maintenance et protection de Bâtiments

WATTRECYCLE : NON

NATURE PRODUIT : PROTECTION DES ÉQUIPEMENTS

USAGE