

601927P**MODULE BOUCLIER BLINDÉ SUR PIED LONGUEUR 1000
MM HAUTEUR 450 MM**

Le bouclier blindé PARGOM® assure la protection des murs, parois, poteaux, machines, bardages, chutes d'eau en milieu industriel. Il garantit l'absorption des impacts et résiste à la déformation. La version sur pied permet de distinguer la protection de la partie à protéger.

NUANCIER DE COULEUR**CARACTÉRISTIQUES**

Ref racine : 601927P*

Couleurs principales : Noir/Jaune

Environnement : Intérieur, Extérieur

Matière : EPDM

Spécificités : Sur pied

Mode de pose : À fixer

Composants produit : 2 pied support + 2 boucliers 500 x 300 mm + 1 platine support en acier galvanisé + 10 vis M8 avec écrous et 20 rondelles

Type de protection : Bouclier de Protection

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids net (kg) : 9

Dureté shore A : 70/75

Allongement (%) : 280

Faiblesse chimique : Benzène, Chlore, Diesel, Essence, Huiles hydrauliques, Huiles de graissage, Pétrole

Résistance produits chimique : Acétone, Ammoniaque, Eau de mer, éthylène glycol, Hydroxyde de sodium (soude caustique), Méthyléthylcétone



Diam des perçages : 11 X 15 mm

Kit de fixation : 500226/1

DIMENSIONS

Dimensions (L*I*H en mm) : 1000 X 450

Diamètre de perçage : 10

Diamètre du pré-perçage : 11

Épaisseur (mm) : 25

Hauteur (mm) : 450

Hauteur de protection (mm) : 300


Longueur de protection (mm) : 1000

DÉCLINAISONS :

Référence	Désignation Divalto	EAN	Couleur
601927P	MODULE BOUCLIER BLINDÉ SUR PIED LONGUEUR 1000 MM HAUTEUR 450 MM	3664336018190	Noir

CONDITIONNEMENT

Référence	PCB	Unité
601927P	2	Pièce



LOGISTIQUE

Pays d'origine	Code douanier	Poids brut (kg)	Type de conditionnement
France	40027000	9,9	Carton le plus adapté

DOMAINES D'UTILISATION

Maintenance et protection de Bâtiments

WATTRECYCLE : NON

NATURE PRODUIT :
PROTECTION DES
ÉQUIPEMENTS

USAGE



Intérieur



Extérieur