

## FICHE TECHNIQUE

### ACCESSIBILITE DES PMR



## NEZ DE MARCHE PLAT

### 810355

#### NEZ DE MARCHE ALUMINIUM STRIE PERCE 35 MM PLAT L.1500mm

Le nez de marche plat WACCESS® diminue les risques de chute dans les escaliers. Son antidérapant et son fort contraste visuel alertent d'un danger potentiel. Tout en aluminium, il est idéal dans de nombreuses situations.

### NUANCIER DE COULEUR



### CARACTÉRISTIQUES

Ref racine : 810355\*

Couleurs principales : aluminium

Environnement : Intérieur, Extérieur

Matière : ALUMINIUM ANODISE

Format : Nez de marche plat

Mode de pose : À visser ou à coller

Liste des produits associés : 801539

Nombre de produits collés avec 801 539 : 6

Rail pré-percé : 4 trous, entraxes: 60/460/460/460

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids net (kg) : 0.30

Faiblesse chimique : Ammoniaque, Chlore, Hydroxyde de sodium (soude caustique)

Résistance produits chimique : Acétone, Diesel, Eau de javel, Ether, Huiles végétales, Huiles hydrauliques, Huiles minérales, Méthyléthylcétone

Produit complémentaire : colle nez de marche 801 539

### DIMENSIONS

Dimensions (L\*I\*H en mm) : 1,5 m x 35 mm

Diamètre de perçage : 4 trous M4 fraisé 8 mm

Épaisseur (mm) : 3.2

Largeur antidérapant (mm) : 35

Longueur (mm) : 1500

### NORMES APPLICABLES


Nez de marche

## DÉCLINAISONS :

Référence	Désignation Divalto	EAN	Couleur
810355	NEZ DE MARCHE ALUMINIUM STRIE PERCE 35 MM PLAT L.1500mm	3664336056543	Aluminium

## CONDITIONNEMENT

Référence	PCB	Unité
810355	10	Pièce



## LOGISTIQUE

Pays d'origine	Code douanier	Poids brut (kg)	Type de conditionnement
Portugal	76041090	0.35	TUBE CARTON70.2/74.2 Lg 1545

### DOMAINES D'UTILISATION

Tous types d'établissements,  
Etablissements recevants du public  
(ERP)

WATTRECYCLE : NON

NATURE PRODUIT :  
ANTIDERAPANTS ET NEZ DE  
MARCHE

### USAGE



Intérieur



Extérieur

## TEXTE DE LOI

Article 7.1 arrêté du 8 décembre 2014 :

Concerne les escaliers de 3 marches minimum.

“Les nez de marche répondent aux exigences suivantes :

Être contrastés par rapport au reste de l'escalier sur au moins 3 cm horizontal, (3 cm en intérieur, 5 cm en extérieur).

Être non glissants.