


810433/300

PROFIL P50A 3M NEZ DE MARCHE PLAT ALUMINIUM



Le nez de marche plat aluminium strié est résistant au trafic intense et à la glissance sur sol humide, il est recommandé sur tous types de sols, particulièrement pour les marches des ERP. L'angle d'attaque de son profil est optimisé (< 30°) pour ne pas être accidentogène.

NUANCIER DE COULEUR



CARACTÉRISTIQUES

Ref racine : 810433/300
Environnement : Intérieur
Matière : ALUMINIUM ANODISE
Format : Nez de marche plat
Spécificités : P50
Mode de pose : À visser
Véhicules supportés : piétonnier uniquement

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids net (kg) : 1.01
Résistance UV : Oui



Produit complémentaire: Collage possible avec colle nez de marche 801539 (cordon de 14ml) **Nez de marche non percé.**

Option de perçage : 810389 au mètre linéaire; Option de découpe : 600000

DIMENSIONS

Dimensions (L*I*H en mm) : 50 X 3000
Épaisseur (mm) : 3.24
Largeur (mm) : 50
Largeur antiderapant (mm) : 50
Longueur (mm) : 3000

ENTRETIEN RECOMMANDÉ :

Lavage à l'eau et aux détergents classiques avec brosse souple.

TYPE DE SUPPORT COMPATIBLE :


Tous type de sol

DÉCLINAISONS :

Référence	Désignation Divalto	EAN	Couleur
810433A/300	PROFIL P50A ALU 3M NEZ DE MARCHE PLAT ALUMINIUM	3664336066511	Aluminium
810433N/300	PROFIL P50A NOIR 3M NEZ DE MARCHE PLAT ALUMINIUM	3664336066528	Aluminium noir
810433OR/300	PROFIL P50A OR 3M NEZ DE MARCHE PLAT ALUMINIUM	3664336066535	ALUMINIUM ANODISE OR

CONDITIONNEMENT

Référence	PCB	Unité
810433A/300	10	Pièce
810433N/300	10	Pièce
810433OR/300	10	Pièce



LOGISTIQUE

Pays d'origine	Code douanier	Poids brut (kg)	Type de conditionnement
Espagne	7606122089	1.16	Carton le plus adapté

USAGE



Intérieur

CONSEILS D'UTILISATION :

Stocker dans l'emballage d'origine, à l'abri de l'humidité. Manipuler à une température comprise entre +5°C et +30°C.