## **FICHE TECHNIQUE**

ACCESSIBILITE DES PMR

## **SURFACE ANTIDERAPANTE**

# 811820/50 SURFACE ANTIDERAPANTE INT/EXT RLX DE 25000mmx50mm

Les surfaces antidérapantes peuvent être positionnées en intérieur, en extérieur, au sol mais aussi sur les escaliers, les rampes d'accès... partout où les risques de glissade sont identifiés.



#### **NUANCIER DE COULEUR**



## **CARACTÉRISTIQUES**

Ref racine: 811820/50

Couleurs principales: blanc, jaune, rouge, bleu, vert,

noir

**Environnement** : Intérieur, Extérieur **Matière** : PU adhésif synthétique

**Spécificités**: Résistance transpalettes, mat, antidérapant, forte visibilité, rétro-réfléchissant Sols compatibles: carrelage, résine de sol de métacrylate de métyl, béton lisse, résine epoxy,

asphalte, pavé en béton Sols non compatibles: Bois **Mode de pose** : Auto-adhésif

Liste des produits associés : 801538 Classe de l'antiderapant : R11

Température d'utilisation (°C) : -20 à 80

Type de protection : Antidérapant

Type de sol :

sols\_lisses\_rugueux\_ou\_moquettes\_rases

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids net (kg): 3.7

Faiblesse chimique : Acétone, Chlore, Ether,

Méthyléthylcétone

**Résistance produits chimique** : Eau de javel, Ethylène glycol, Huiles végétales, Huiles hydrauliques, Huiles de graissage, Hydroxyde de sodium (soude caustique)



Produit complémentaire conseillé pour tous les adhésifs : Primaire dégraissant 801 538 (330 mL/m²) obligatoire pour pose en extérieur

#### **DIMENSIONS**

Dimensions (L\*I\*H en mm): 25 m x 50 mm x 1,6 mm

Epaisseur (mm): 1.6 Largeur (mm): 50 Longueur (mm): 25000

## **CONSEILS D'UTILISATION:**

Température d'application entre +15°C et +25°C

Primaire dégraissant 801 538 (330 mL/m²)

ONLIGATOIRE DOUR DOSE EN EXTÉRIEUR :

Béton, revêtement EP / PU /MMA , carrelage, dallage en béton, asphalt

#### TYPE DE SUPPORT NON COMPATIBLE :

EP-/ Pu / MMA revêtement antidérapant

# **DÉCLINAISONS:**

Référence	Désignation Divalto	EAN	Couleur
811820JN/50	SURFACE ANTIDERAPANTE INT/EXT RLX DE 25000mmx50mm JAUNE/NOIR	3664336060533	Jaune/Noir
811820V/50	SURFACE ANTIDERAPANTE INT/EXT RLX DE 25000mmx50mm VERT	3664336058974	Vert
811820B/50	SURFACE ANTIDERAPANTE INT/EXT RLX DE 25000mmx50mm BLANC	3664336028977	Blanc
811820BLEU/50	SURFACE ANTIDERAPANTE INT/EXT RLX DE 25000mmx50mm BLEU	3664336029004	Bleu
811820J/50	SURFACE ANTIDERAPANTE INT/EXT RLX DE 25000mmx50mm JAUNE	3664336029035	Jaune
811820N/50	SURFACE ANTIDERAPANTE INT/EXT RLX DE 25000mmx50mm NOIR	3664336029097	Noir
811820R/50	SURFACE ANTIDERAPANTE INT/EXT RLX DE 25000mmx50mm ROUGE	3664336029127	Rouge

# CONDITIONNEMENT

Référence	РСВ	Unité
811820JN/50	3	Pièce
811820V/50	10	Pièce
811820B/50	3	Pièce
811820BLEU/50	3	Pièce
811820J/50	3	Pièce
811820N/50	3	Pièce
811820R/50	3	Pièce

# **LOGISTIQUE**

Pays d'origine	Code douanier	Poids brut (kg)	Type de conditionnement
Allemagne	39191012	4.07	Carton le plus adapté

DOMAINES D'UTILISATION

Tous types d'établissements

**WATTRECYCLE:** NON

**NATURE PRODUIT**: ANTIDERAPANTS ET NEZ DE MARCHE **USAGE** 



