


825030**RESILIENT E.15mm - RLX DE 9600mmx1250mm**

Le Résilient® est un matelas acoustique antivibratoire. Il réduit les bruits et les vibrations sur de nombreuses applications.

**NUANCIER DE COULEUR**

N


CARACTÉRISTIQUES**Ref racine** : 825030***Couleurs principales** : noir**Environnement** : Intérieur, Extérieur, Sec ou humide sans trace d'huile**Matière** : CAOUTCHOUC/ PU**Format** : Rouleau**Température d'utilisation (°C)** : -30 à +80**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES****Poids net (kg)** : 140.4**Dureté shore A** : de 40 à 55**Fréquence propre (Hz)** : 7 à 17**Densité** : 0,78 g/cm³**Faiblesse chimique** : Acétone, Ammoniaque, Benzène, Chlore, Diesel, Essence, Ether, Huiles végétales, Huiles hydrauliques, Huiles minérales, Huiles de graissage, Méthyléthylcétone, Pétrole**Résistance produits chimique** : Eau de mer, éthylène glycol, Hydroxyde de sodium (soude caustique)

DÉCLINAISONS :

Référence	Désignation Divalto	EAN	Couleur
825030	RESILIANTE E.15mm - RLX DE 9600mmx1250mm PRIX AU M ²	3664336007880	Noir

CONDITIONNEMENT

Référence	PCB	Unité
825030	4	m ²



LOGISTIQUE

Pays d'origine	Code douanier	Poids brut (kg)	Type de conditionnement
Allemagne	40082110	154.4	Carton le plus adapté

DOMAINES D'UTILISATION

Construction, Tous types d'établissements

WATTRECYCLE : NON

NATURE PRODUIT :
DESOLIDARISATION DES
ÉQUIPEMENTS

USAGE



Intérieur



Extérieur