

**825072****RESILIENT E.5mm 300mmx300mm NOIR**

Le Résilient® est un matelas acoustique antivibratoire. Il réduit les bruits et les vibrations sur de nombreuses applications. Il est constitué de particules caoutchouc vulcanisées, liées par une résine polymère.

**NUANCIER DE COULEUR****CARACTÉRISTIQUES**

Ref racine : 825072\*

**Couleurs principales** : noir moucheté**Environnement** : Sec sans présence d'huile**Matière** : CAOUTCHOUC/ PU**Format** : Plaque**Type de produit** : Résilient**Température d'utilisation (°C)** : -30 à +80**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES****Poids net (kg)** : 0.45**Dureté shore A** : de 40 à 55**Fréquence propre (Hz)** : 12 à 22**Densité** : 0,78 g/cm<sup>3</sup>**Allongement (%)** : 30**Faiblesse chimique** : Acétone, Ammoniaque, Benzène, Chlore, Diesel, Essence, Ether, Huiles végétales, Huiles hydrauliques, Huiles minérales, Huiles de graissage, Méthyléthylcétone, Pétrole**Résistance produits chimique** : Eau de mer, éthylène glycol, Hydroxyde de sodium (soude caustique)

D'autres épaisseurs et dimensions sur demande  
Avec ou sans adhésif

**DIMENSIONS****Dimensions (L\*I\*H en mm)** : 300 X 300 X 5**Épaisseur (mm)** : 5**Largeur (mm)** : 300**Longueur (mm)** : 300

## DÉCLINAISONS :

Référence	Désignation Divalto	EAN	Couleur
825072	RESILIANE E.5mm 300mmx300mm NOIR	3664336045134	Noir moucheté

## CONDITIONNEMENT

Référence	PCB	Unité
825072	2	Pièce



## LOGISTIQUE

Pays d'origine	Code douanier	Poids brut (kg)	Type de conditionnement
France	40082110	0.495	Carton le plus adapté

### DOMAINES D'UTILISATION

Désolidarisation, Tous types d'établissements, Acoustique

WATTRECYCLE : NON

NATURE PRODUIT :  
DÉSOLIDARISATION

### USAGE



Intérieur



Extérieur