

**825136****RESILIENT CELLUL. E.5mm 80 MM X 80 MM NOIR MOUCHETE**

Le Résilient® est un matelas acoustique antivibratoire. Il réduit les bruits et les vibrations sur de nombreuses applications. Il est constitué de particules caoutchouc vulcanisées, liées par une résine polymère.

**NUANCIER DE COULEUR****CARACTÉRISTIQUES**

Ref racine : 825136\*

Couleurs principales : noir moucheté

Environnement : Sec sans présence d'huile

Matière : CAOUTCHOUC/ PU

Format : Plaque

Type de produit : Résilient

Température d'utilisation (°C) : -30 à +80

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Poids net (kg) : 0.031

Dureté shore A : de 40 à 55

Fréquence propre (Hz) : 13 à 25

Atténuation acoustique (dB) : 21 dB sous chape de 60 cm de ciment

Densité : 0,97 g/cm<sup>3</sup>

Allongement (%) : 50

Faiblesse chimique : Acétone, Ammoniaque, Benzène, Chlore, Diesel, Essence, Ether, Huiles végétales, Huiles hydrauliques, Huiles minérales, Huiles de graissage, Méthyléthylcétone, Pétrole

Résistance produits chimique : Eau de mer, éthylène glycol, Hydroxyde de sodium (soude caustique)

D'autres épaisseurs et dimensions sur demande  
Avec ou sans adhésif

**DIMENSIONS**

Dimensions (L\*I\*H en mm) : 80 X 80 X 5

Épaisseur (mm) : 5

Largeur (mm) : 80

Longueur (mm) : 80

## DÉCLINAISONS :

Référence	Désignation Divalto	EAN	Couleur
825136	RESILIENT CELLUL. E.5mm 80 MM X 80 MM NOIR MOUCHETE	3760261464436	Noir moucheté

## CONDITIONNEMENT

Référence	PCB	Unité
825136	10	Pièce

## LOGISTIQUE

Pays d'origine	Code douanier	Poids brut (kg)	Type de conditionnement
France	40082110	0.0341	Carton le plus adapté

### DOMAINES D'UTILISATION

Désolidarisation, Tous types  
d'établissements, Acoustique

WATTRECYCLE : NON

NATURE PRODUIT :  
DÉSOLIDARISATION

### USAGE



Intérieur



Extérieur