FICHE TECHNIQUE

-

DÉSOLIDARISATION

RESILIANT

826108

RESILIANT E.5mm 50mmx1000mm NOIR MOUCHETE

Le Résiliant® est un matelas acoustique antivibratoire. Il réduit les bruits et les vibrations sur de nombreuses applications. Il est constitué de particules caoutchouc vulcanisées, liées par une résine polymère.

NUANCIER DE COULEUR

CARACTÉRISTIQUES

Ref racine : 826108*
Couleurs principales : noir moucheté
Environnement : Sec sans présence d'huile
Matière : CAOUTCHOUC/ PU
Format : Bande
Type de produit : Résiliant
Température d'utilisation (°C) : -30 à +80

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids net (kg) : 0.255
Dureté shore A : de 40 à 55
Fréquence propre (Hz) : 13 à 25
Atténuation acoustique (dB) : 21 dB sous chape de 60 cm de ciment
Densité : 0,97 g/cm3
Allongement (%) : 50
Faiblesse chimique : Acétone, Ammoniaque, Benzène, Chlore, Diesel, Essence, Ether, Huiles végétales, Huiles hydrauliqu s de graissage, Méthyléth
Résistanc u de mer, Ethylène glycol, Hy caustique)

D'autres épaisseurs et dimensions sur demande
Avec ou sans adhésif

DIMENSIONS

Dimensions (L*l*H en mm) : 1000 X 50 X 5
Épaisseur (mm) : 5
Largeur (mm) : 50
Longueur (mm) : 1000

DÉCLINAISONS :

Référence	Désignation Divalto	EAN	Couleur
826108	RESILIANT E.5mm 50mmx1000mm NOIR MOUCHETE	3664336045318	Noir moucheté

CONDITIONNEMENT

Référence	PCB	Unité
826108	10	Pièce

LOGISTIQUE

Pays d'origine	Code douanier	Poids brut (kg)	Type de conditionnement
France	40082110	0.2805	Carton le plus adapté

DOMAINES D'UTILISATION

Désolidarisation, Tous types d'établissements, Acoustique

WATTRECYCLE : NON

NATURE PRODUIT : DÉSOLIDARISATION

USAGE