

# Forme de marquage des sols

## Aire bicolore 811842

Munissez-vous de / Please have :

 2 angles / 2 couleurs  
2 corners / 2 colors

- 1 stylo / 1 pen  
- 1 grattoir / 1 scraper

 2 marquages centraux / 2 couleurs  
2 central markings / 2 colors

- 1 balai / 1 broom

### Préparation du sol / Floor preparation



Supprimer les aspérités de la zone avec un grattoir, afin d'éviter les spectres après collage.

Remove the asperities in the area with a scraper to prevent irregularities after bonding.



Balayer la zone.  
Sweep the area.



**OPTIONNEL /** Dégraisser le sol avec un solvant de nettoyage (pour sols gras uniquement).

**OPTIONAL /** Degrease the floor with a cleaning solvent (for greasy floors only).

 La température du sol et de l'adhésif doit être supérieure à 15°C lors de la pose de l'adhésif.  
The temperature of the floor and of the adhesive marking must be higher than 15°C while applying the adhesive floor marking.

### Pose de l'adhésif / Adhesive floor marking laying



Sans retirer le protecteur, regrouper les pièces du marquage et marquer les 4 angles de l'emplacement souhaité ainsi que la diagonale centrale.

Without removing the backing, gather together the pieces of the marking on the floor and mark the 4 corners of the desired location and the central diagonal.



Retirer une petite partie du protecteur d'un marquage central.  
Remove a small part of the backing on one of the central markings.




Maintenir le marquage à plat sur le sol, retirer le protecteur à 180° petit à petit tout en marouflant à la main pour éviter la formation de bulles d'air.

Hold the marking on the floor, remove the backing at a 180° angle gradually, smoothing it by hand to prevent the formation of air bubbles.

Notice N°9019, MAJ 10/23 

# Forme de marquage des sols

## Aire bicolore 811842




Répéter l'opération pour le 2ème marquage central en le positionnant bord à bord avec le premier marquage posé.

Repeat the operation for the 2nd central marking positioning it alongside the first applied marking.



Retirer le protecteur d'un angle. Positionner l'angle bord à bord d'un marquage central de l'autre coloris.

Remove the backing from a corner. Apply the corner alongside a central marking of the other color.



Répéter l'opération pour le 2<sup>nd</sup> angle.

Repeat the operation for the 2<sup>nd</sup> corner.



Effectuer un passage de chariot élévateur sur la surface adhésivée.

Apply pressure by driving over the surface with a forklift truck.

### Retrait de l'adhésif / Adhesive floor marking removal



Pour un retrait sans trace, retirer l'adhésif à la main en tirant lentement avec un angle à 90°.

For a residue-free removal, remove the adhesive floor marking by hand, slowly pulling at an angle of 90°.

Notice N°9019, MAJ 10/23

# Forme de marquage des sols

## Porte coupe feu 811839

Munissez-vous de / Please have :

 2 angles / 2 couleurs  
2 corners / 2 colors

- 1 stylo / 1 pen  
- 1 grattoir / 1 scraper

 4 marquages centraux / 2 couleurs  
4 central markings / 2 colors

- 1 balai / 1 broom

### Préparation du sol / Floor preparation



Supprimer les aspérités de la zone avec un grattoir, afin d'éviter les spectres après collage.

Remove the asperities in the area with a scraper to prevent irregularities after bonding.



Balayer la zone.  
Sweep the area.



**OPTIONNEL /** Dégraisser le sol avec un solvant de nettoyage (pour sols gras uniquement).

**OPTIONAL /** Degrease the floor with a cleaning solvent (for greasy floors only).

 La température du sol et de l'adhésif doit être supérieure à 15°C lors de la pose de l'adhésif.  
The temperature of the floor and of the adhesive marking must be higher than 15°C while applying the adhesive floor marking.

### Pose de l'adhésif / Adhesive floor marking laying



Sans retirer le protecteur, regrouper les pièces du marquage et marquer les emplacements de chacune des pièces.

Without removing the backing, gather together the pieces of the marking and mark the desired location of each piece.



Retirer une petite partie du protecteur d'un marquage central.  
Remove a small part of the backing on one of the central markings.



Maintenir le marquage à plat sur le sol, retirer le protecteur à 180° petit à petit en marouflant à la main pour éviter la formation de bulles d'air.

Hold the marking on the floor, remove the backing at a 180° angle gradually, smoothing it by hand to prevent the formation of air bubbles.



Notice N°9019, MAJ 10/23

# Forme de marquage des sols

## Porte coupe feu 811839



Répéter l'opération pour les autres marquages centraux en les positionnant bord à bord avec le marquage déjà posé.

Repeat the operation for the other central markings positioning them alongside the markings already applied.



Retirer le protecteur d'un angle. Positionner l'angle bord à bord d'un marquage central de l'autre coloris.

Remove the backing from a corner. Apply the corner alongside a central marking of the other color.



Répéter l'opération pour le 2<sup>nd</sup> angle.

Repeat the operation for the 2<sup>nd</sup> corner.



Effectuer un passage de chariot élévateur sur la surface adhésivée.

Apply pressure by driving over the surface with a forklift truck.

### Retrait de l'adhésif / Adhesive floor marking removal



Pour un retrait sans trace, retirer l'adhésif à la main en tirant lentement avec un angle à 90°.

For a residue-free removal, remove the adhesive floor marking by hand, slowly pulling at an angle of 90°.

Notice N°9019, MAJ 10/23

# Forme de marquage des sols

## Extincteurs 811837

Munissez-vous de / Please have :



- 1 marquage «extincteur» / 1 «fire extinguisher» marking
- 1 stylo / 1 pen
- 1 grattoir / 1 scraper



- 1 applicateur / 1 applicator
- 1 balai / 1 broom

### Préparation du sol / Floor preparation



Supprimer les aspérités de la zone avec un grattoir, afin d'éviter les spectres après collage.

Remove the asperities in the area with a scraper to prevent irregularities after bonding.



Balayer la zone.  
Sweep the area.



**OPTIONNEL /** Dégraisser le sol avec un solvant de nettoyage (pour sols gras uniquement).

**OPTIONAL /** Degrease the floor with a cleaning solvent (for greasy floors only).

La température du sol et de l'adhésif doit être supérieure à 15°C lors de la pose de l'adhésif.  
The temperature of the floor and of the adhesive marking must be higher than 15°C while applying the adhesive floor marking.

### Pose de l'adhésif / Adhesive floor marking laying



Sans retirer le protecteur, poser le marquage sur le sol et marquer l'emplacement souhaité.

Without removing the backing, place the marking on the floor and mark the desired location.



Retirer et conserver le protecteur de l'applicateur. Positionner l'applicateur sur le marquage de façon convexe.

Remove and put aside the applicator's protection. Place the applicator on the marking in a convex (rounded) way.



Retourner l'ensemble et retirer le protecteur du marquage.

Turn the whole assembly over and remove the backing from the marking.

# Forme de marquage des sols

## Extincteurs 811837



Poser le marquage au sol de façon convexe pour chasser l'air vers l'extérieur. Appliquer une légère pression avec la main.

Apply the marking to the floor in a convex (rounded) way to expel the air towards the outer edges. Apply gentle pressure with your hand.



Retirer l'applicateur et remettre son protecteur.

Remove the applicator and replace its protection.



Effectuer un passage de chariot élévateur sur la surface adhésivée.

Apply pressure by driving over the surface with a forklift truck.

### Retrait de l'adhésif / Adhesive floor marking removal



Pour un retrait sans trace, retirer l'adhésif à la main en tirant lentement avec un angle à 90°.

For a residue-free removal, remove the adhesive floor marking by hand, slowly pulling at an angle of 90°.

# Forme de marquage des sols

## Issue de secours 811838

Munissez-vous de / Please have :



- 1 marquage «Issue de secours» - 1 stylo / 1 pen
- 1 «emergency exit» marking - 1 grattoir / 1 scraper
- 2 applicateurs - 1 balai / 1 broom
- 2 applicators

### Préparation du sol / Floor preparation



Supprimer les aspérités de la zone avec un grattoir, afin d'éviter les spectres après collage.

Remove the asperities in the area with a scraper to prevent irregularities after bonding.



Balayer la zone.  
Sweep the area.



**OPTIONNEL /** Dégraisser le sol avec un solvant de nettoyage (pour sols gras uniquement).

**OPTIONAL /** Degrease the floor with a cleaning solvent (for greasy floors only).


La température du sol et de l'adhésif doit être supérieure à 15°C lors de la pose de l'adhésif.  
The temperature of the floor and of the adhesive marking must be higher than 15°C while applying the adhesive floor marking.

### Pose de l'adhésif / Adhesive floor marking laying



Sans retirer le protecteur, poser le marquage sur le sol et marquer l'emplacement souhaité.

Without removing the backing, place the marking on the floor and mark the desired location.



Retirer et conserver les protecteurs des applicateurs. Positionner les 2 applicateurs sur le marquage comme indiqué ci-dessus.

Remove and put aside the applicators' protections. Place both applicators on the marking as described above.



Retourner l'ensemble et retirer le protecteur du marquage.

Turn the whole assembly over and remove the backing from the marking.

# Forme de marquage des sols

## Issue de secours 811838



Poser le marquage au sol de façon convexe pour chasser l'air vers l'extérieur. Appliquer une légère pression avec la main.

Apply the marking to the floor in a convex (rounded) way to expel the air towards the outer edges. Apply gentle pressure with your hand.



Retirer les applicateurs et remettre leurs protecteurs.

Remove the applicators and replace their protection.



Effectuer un passage de chariot élévateur sur la surface adhésivée.

Apply pressure by driving over the surface with a forklift truck.

### Retrait de l'adhésif / Adhesive floor marking removal



Pour un retrait sans trace, retirer l'adhésif à la main en tirant lentement avec un angle à 90°.

For a residue-free removal, remove the adhesive floor marking by hand, slowly pulling at an angle of 90°.

# Forme de marquage des sols

## Passage protégé 811836

Munissez-vous de / Please have:



- bandes de passage protégé
- 1 stylo / 1 pen
- 1 grattoir / 1 scraper
- pedestrian crossing bands
- 1 balai / 1 broom
- ficelle / string
- 1 mètre ruban / 1 tape measure

### Préparation du sol / Floor preparation



Supprimer les aspérités de la zone avec un grattoir, afin d'éviter les spectres après collage.

Remove the asperities in the area with a scraper to prevent irregularities after bonding.



Balayer la zone.  
Sweep the area.



**OPTIONNEL /** Dégraisser le sol avec un solvant de nettoyage (pour sols gras uniquement).

**OPTIONAL /** Degrease the floor with a cleaning solvent (for greasy floors only).

 La température du sol et de l'adhésif doit être supérieure à 15°C lors de la pose de l'adhésif.  
The temperature of the floor and of the adhesive marking must be higher than 15°C while applying the adhesive floor marking.

### Pose de l'adhésif / Adhesive floor marking laying



Tracer une ligne continue avec la ficelle en l'accrochant d'un bout à l'autre (ex : avec un adhésif au sol).

Mark a continuous line with the string by fixing both ends (eg : with adhesive on the floor).



Sans retirer le protecteur, poser les marquages sur le sol et marquer les emplacements souhaités en s'aidant du mètre ruban pour avoir un espacement identique.

Without removing the backing, place the markings on the floor and mark the desired locations with the help of the tape measure to obtain the same spacing.



Maintenir le 1<sup>er</sup> marquage à plat sur le sol, retirer le protecteur à 180° petit à petit tout en marouflant à la main pour éviter la formation de bulles d'air.

Hold the 1st marking on the floor, remove the backing at a 180° angle gradually, smoothing it by hand to prevent the formation of air bubbles.

# Forme de marquage des sols

## Passage protégé 811836



Répéter l'opération pour les autres bandes de marquage.

Repeat the operation for the other markings.



Effectuer un passage de chariot élévateur sur la surface adhésivée.

Apply pressure by driving over the surface with a forklift truck.

### Retrait de l'adhésif / Adhesive floor marking removal



Pour un retrait sans trace, retirer l'adhésif à la main en tirant lentement avec un angle à 90°.

For a residue-free removal, remove the adhesive floor marking by hand, slowly pulling at an angle of 90°.

Munissez-vous de / Please have :



- plusieurs tirets / several dashes
- 1 stylo / 1 pen
- 1 grattoir / 1 scraper
- ficelle / string
- 1 mètre ruban / 1 tape measure
- 1 balai / 1 broom

### Préparation du sol / Floor preparation



Supprimer les aspérités de la zone avec un grattoir, afin d'éviter les spectres après collage.

Remove the asperities in the area with a scraper to prevent irregularities after bonding.



Balayer la zone.  
Sweep the area.



**OPTIONNEL /** Dégraisser le sol avec un solvant de nettoyage (pour sols gras uniquement).

**OPTIONAL /** Degrease the floor with a cleaning solvent (for greasy floors only).

 La température du sol et de l'adhésif doit être supérieure à 15°C lors de la pose de l'adhésif.  
The temperature of the floor and of the adhesive marking must be higher than 15°C while applying the adhesive floor marking.

### Pose de l'adhésif / Adhesive floor marking laying



Tracer une ligne continue avec la ficelle en l'accrochant d'un bout à l'autre (ex : avec un adhésif au sol).

Mark a continuous line with the string by fixing both ends (eg : with adhesive on the floor).



Sans retirer le protecteur, poser les marquages sur le sol et marquer les emplacements souhaités en s'aidant du mètre ruban pour avoir un espacement identique.

Without removing the backing, place the markings on the floor and mark the desired locations with the help of the tape measure to obtain the same spacing.



Maintenir le 1<sup>er</sup> marquage à plat sur le sol, retirer le protecteur à 180° petit à petit tout en marouflant à la main pour éviter la formation de bulles d'air.

Hold the 1st marking on the floor, remove the backing at a 180° angle gradually, smoothing it by hand to prevent the formation of air bubbles.



Répéter l'opération pour les autres tirets.

Repeat the operation for the other dashes.



Effectuer un passage de chariot élévateur sur la surface adhésivée.

Apply pressure by driving over the surface with a forklift truck.

### Retrait de l'adhésif / Adhesive floor marking removal



Pour un retrait sans trace, retirer l'adhésif à la main en tirant lentement avec un angle à 90°.

For a residue-free removal, remove the adhesive floor marking by hand, slowly pulling at an angle of 90°.

# Forme de marquage des sols

## Silhouette 811835

Munissez-vous de / Please have :



- 1 Silhouette  
1 person symbol

- 1 stylo / 1 pen  
- 1 grattoir / 1 scraper



- 1 applicateur  
1 applicator

- 1 balai / 1 broom

### Préparation du sol / Floor preparation



Supprimer les aspérités de la zone avec un grattoir, afin d'éviter les spectres après collage.

Remove the asperities in the area with a scraper to prevent irregularities after bonding.



Balayer la zone.  
Sweep the area.



**OPTIONNEL /** Dégraisser le sol avec un solvant de nettoyage (pour sols gras uniquement).

**OPTIONAL /** Degrease the floor with a cleaning solvent (for greasy floors only).

La température du sol et de l'adhésif doit être supérieure à 15°C lors de la pose de l'adhésif.  
The temperature of the floor and of the adhesive marking must be higher than 15°C while applying the adhesive floor marking.

### Pose de l'adhésif / Adhesive floor marking laying



Sans retirer le protecteur, poser le marquage sur le sol et marquer l'emplacement souhaité.

Without removing the backing, place the marking on the floor and mark the desired location.



Retirer et conserver le protecteur de l'applicateur. Positionner l'applicateur sur le marquage de façon convexe.

Remove and put aside the applicator's protection. Place the applicator on the marking in a convex (rounded) way.



Retourner l'ensemble et retirer le protecteur du marquage.

Turn the whole assembly over and remove the backing from the marking.



# Forme de marquage des sols

## Silhouette 811835



Poser le marquage au sol de façon convexe pour chasser l'air vers l'extérieur. Appliquer une légère pression avec la main.

Apply the marking to the floor in a convex (rounded) way to expel the air towards the outer edges. Apply gentle pressure with your hand.



Retirer l'applicateur et remettre son protecteur.

Remove the applicator and replace its protection.



Effectuer un passage de chariot élévateur sur la surface adhésivée.

Apply pressure by driving over the surface with a forklift truck.

### Retrait de l'adhésif / Adhesive floor marking removal



Pour un retrait sans trace, retirer l'adhésif à la main en tirant lentement avec un angle à 90°.

For a residue-free removal, remove the adhesive floor marking by hand, slowly pulling at an angle of 90°.